





# MINLOK

## BOCCOLA ANCORA AUTOBLOCCANTE

**MINLOK** è un inserto autoagganciante filettato miniaturizzato, di costruzione completamente metallica, dotato di azione autobloccante. Unisce alla semplicità e affidabilità di un

MINARB di tipo standard la capacità di bloccaggio del filetto secondo le norme BS 4929.

### DATI TECNICI



### VANTAGGI

- Fornisce un'ottima resistenza all'allentamento delle viti.
- Elimina la necessità di impiego di rondelle elastiche di sicurezza.
- Elimina le necessità di applicazione di adesivi.
- Adatto alle applicazioni per alte temperature.

### GUIDA ALLA PROGETTAZIONE

#### FORATURA DELLA LAMIERA

I fori possono essere ricavati mediante punzonatura o trapanatura, ma deve essere mantenuta una tolleranza di  $-0,00 +0,1$ mm.

#### MONTAGGIO

È essenziale utilizzare sempre un punzone di ribaditura di forma e dimensione corretta.

Per conseguire i risultati desiderati, si raccomanda l'uso di una pressa; tuttavia, piccoli quantitativi di boccole possono essere montati mediante utensili manuali.

A questo prodotto è applicato un lubrificante per il controllo coppia, che non deve essere rimosso.

#### MATERIALE STANDARD

Acciaio dolce.

#### FINITURE STANDARD

Zincatura con passivazione chiara e cera speciale.

## DIMENSIONI

FILETTATURA		A DIAMETRO GAMBO	B DIAMETRO CORPO	C PROFILO CORPO	FORATURA RACCOMANDATA - 0,00 + 0,10
UNC-UNF	ISO Metrica	mm	mm	mm	mm
4	3	4,2	5,5	2,8	4,3
6 - 8	4	5,4	7	3,2	5,5
10	5	6,4	8,5	3,8	6,5
1 / 4	6	7,6	10	5,1	7,7
5 / 16	8	9,7	12	6,5	9,8

CODICE GAMBO	001	003	004	006	008	010	012	013	014	016
SPESSORE LAMIERA	0,5 - 0,6	0,7 - 0,8	0,9 - 1,0	1,1 - 1,3	1,4 - 1,6	1,7 - 1,9	2,0 - 2,2	2,3 - 2,5	2,6 - 2,8	2,9 - 3,1

## COME ORDINARE

MINLOK	
CODICE PRODOTTO	MINLOK-M4-008-SZ
FILETTATURA	MINLOK-M4-008-SZ
CODICE GAMBO	MINLOK-M4-008-SZ
CODICE MATERIALE	MINLOK-M4-008-SZ