



PPF2P

VITE IMPERDIBILE AUTOAGGANCIANTE CON TESTA A FILO SUPPORTO

Vite imperdibile autoagganciante con supporto della vite alto e testa della vite assemblata tutta contenuta sul supporto.



DATI TECNICI



VANTAGGI

- Vite imperdibile compatta con testa impronta a croce PH.

GUIDA ALLA PROGETTAZIONE

- La testa della vite entra nel supporto e rimane a filo.
- Disegno compatto per applicazioni particolari dove per motivi di sicurezza si debba usare un utensile di avvitatura.
- Durezza della lamiera che riceve la vite minore o uguale a 70 HRB.

MATERIALE

Acciaio inossidabile.

La molla della vite è in acciaio inossidabile.

DIMENSIONI

FILETTATURA	CODICE SPORGENZA VITE	A max	B max	C ± 0,4	D ± 0,13	E ± 0,25	L NOM	L1 max	SPESSORE MINIMO LAMIERA	FORO LAMIERA - 0,00 + 0,08	SPORGENZA DELLA VITE PRIMA DEL MONTAGGIO ± 0,64	DISTANZA MINIMA DA CENTRO FORO A BORDO LAMIERA
ISO Metrica	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
M3	40	1,53	6,71	6,4	No. 1	7,92	13,72	9,4	1,53	6,73	0	6,35
	60			9,5							3,2	
M4	50	1,53	7,9	7,9	No. 2	9,53	17,91	12,19	1,53	7,92	0	7,87
	72			11,1							3,2	
	94			14,3							6,4	
M5	50	1,53	8,72	7,9	No. 2	10,31	17,91	12,45	1,53	8,74	0	8,63
	72			11,1							3,2	
	94			14,3							6,4	
M6	60	1,53	10,47	9,5	No. 3	11,89	22,99	15,75	1,53	10,49	0	9,65
	82			12,7							3,2	
	04			15,9							6,4	

COME ORDINARE

PPF2P	
CODICE PRODOTTO	PPF2P-M3-40-SS
FILETTATURA	PPF2P-M3-40-SS
CODICE GAMBO	PPF2P-M3-40-SS
CODICE MATERIALE	PPF2P-M3-40-SS