



PPF3

VITE IMPERDIBILE AUTOAGGANCIANTE CON TESTA MAGGIORATA

Vite imperdibile autoagganciante con supporto della vite basso e testa della vite prensile.



DATI TECNICI



VANTAGGI

- Vite imperdibile compatta ma con presa larga della testa della vite.
- Ottimizza gli ingombri su lamiera.

GUIDA ALLA PROGETTAZIONE

- Vite imperdibile con supporto compatto.
- Diametro esterno della vite uguale al diametro esterno del supporto.
- Materiale in acciaio nichelato.

MATERIALE

Acciaio.

FINITURA STANDARD

Nichelatura.

La molla delle viti è in acciaio inossidabile.

DIMENSIONI

FILETTATURA	CODICE GAMBO	CODICE SPORGENZA VITE	A max	B max	L NOM	D ± 0,13	E ± 0,25	C ± 0,4	L1 max	SPESSORE MINIMO LAMIERA	FORO LAMIERA - 0,00 + 0,08	DISTANZA MINIMA DA CENTRO FORO A BORDO LAMIERA
ISO Metrica		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
M3	1	30	0,97	5,48	15,11	5,13	10,31	7,62	8,26	1	5,5	6,6
	2		1,48							1,5		
M4	1	30	0,97	6,38	15,24	5,26	11,89	7,62	8,38	1	6,4	7,37
	2		1,48							1,5		
M5	1	30	0,97	7,98	15,37	5,59	13,46	7,62	8,51	1	8	8,38
	2		1,48							1,5		
M6	1	35	1,48	9,48	17,15	6,12	15,88	8,89	9,78	1,5	9,5	9,65

COME ORDINARE

PPF3	
CODICE PRODOTTO	PPF3-1-NI
CODICE GAMBO	PPF3-1-NI
CODICE MATERIALE	PPF3-1-NI