PSM CELADA
FASTENERS

PPF2

VITE IMPERDIBILE AUTOAGGANCIANTE

CON TESTA STANDARD

Vite imperdibile autoagganciante con supporto della vite autoagganciante

DATI TECNICI





VANTAGGI

- Vite imperdibile autoagganciante con un alto supporto della vite.
- Diametro della testa della vite uguale al diametro estrerno del supporto.

GUIDA ALLA PROGETTAZIONE

- Vite imperdibile classica.
- Semplice montaggio autoagganciante del supporto su lamiera.
- Per il montaggio della vite imperdibile in inox la lamieta deve avere una durezza MINORE o uguale a 70 HRB.
- Per il montaggio della vite imperdibile in acciaio la lamiera deve avere una dureza minore o uguale a 80 HRB.

MATERIALE

Acciaio / inox.

FINITURA STANDARD

Zincatura chiara.

La molla delle viti è in acciaio inossidabile.

PSM CELADA
FASTENERS

DIMENSIONI

FILETTATURA	CODICE SPORGENZA VITE	A max	B max	C ± 0,4	D ± 0,13	E ± 0,25	L NOM	L1 max	SPESSORE MIN. LAMIERA	FORO LAMIERA - 0,00 + 0,08	SPORGENZA DELLA VITE PRIMA DEL MONTAGGIO ± 0,64	DISTANZA MINIMA DA CENTRO FORO A BORDO LAMIERA
ISO Metrica	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
M3	40	1,53	6,71	6,4	1,83	7,92	13,72	9,14	1,53	6,73	0	6,35
	62			9,5							3,2	
M4	50	1,53	7,9	7,9	2,08	9,53	17,53	11,43	1,53	7,90	0	7,87
	72			11,1							3,2	
	94			14,3							6,4	
M5	50	1,53	8,72	7,9	2,08	10,31	17,53	11,47	1,53	8,74	0	8,63
	72			11,1							3,2	
	94			14,3							6,4	
M6	60	1,53	10,47	9,5	2,46	11,89	22,35	14,73	1,53	10,49	0	9,65
	82			12,7							3,2	
	04			15,9							6,4	

COME ORDINARE

PPF2	
CODICE PRODOTTO	PPF2-M3-40-SZ
FILETTATURA	PPF2-M3-40-SZ
CODICE GAMBO	PPF2-M3-40-SZ
CODICE MATERIALE	PPF2-M3-40-SZ