




PLA / PA



DADO AUTOAGGANCIANTE FLOTTANTE

Dado autoagghiante con dado flottante incorporato per proteggere i disallineamenti di assemblaggio. Disponibile con filettatura libera o autofrenante.

DATI TECNICI



PLA AUTOFRENANTE



PA FILETTATURA LIBERA

VANTAGGI

- Permette di correggere i disallineamenti della vite di assemblaggio.
- Versione con coppia autofrenante sulla vite assemblata.
- Struttura compatta.

GUIDA ALLA PROGETTAZIONE

MATERIALE

Prodotti nella versione in acciaio inossidabile e nella versione in acciaio.

Installazione autoagghiante su lamiera con durezza inferiore a 70 HRB.

DIMENSIONI

FILETTATURA	CODICE GAMBO	A max	SPESSORE MINIMO LAMIERA	FORO LAMIERA - 0,00 + 0,08	B max	C max	D ± 0,4	H max	J max	DISTANZA MINIMA DA CENTRO FORO A BORDO LAMIERA
ISO Metrica		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
M3	1	0,97	0,97	7,37	7,35	7,37	9,14	4,83	3,31	7,62
	2	1,38	1,38							
M4	1	0,97	0,97	9,35	9,33	9,28	11,18	5,34	3,31	8,64
	2	1,38	1,38							
M5	1	0,97	0,97	10,31	10,29	10,29	11,94	6,86	4,32	9,14
	2	1,38	1,38							
M6	2	1,38	1,38	13,08	13,06	12,96	15,24	7,88	5,34	10,67

COME ORDINARE

PLA / PA	
CODICE PRODOTTO	PLA-M3-1-SZ
FILETTATURA	PLA-M3-1-SZ
CODICE GAMBO	PLA-M3-1-SZ
CODICE MATERIALE	PLA-M3-1-SZ