PSM CELADA
FASTENERS

RIVEBLOC **TP MDC**

MULTIGRIP

Testa cilindrica, gambo cilindrico aperto / cieco. Acciaio zincato chiaro e acciaio inox (aisi 303).

DATI TECNICI



VANTAGGI

- Permette di creare una filettatura con accesso alla lamiera da un solo lato.
- Versione per ampio campo di spessori nella lamiera per ogni filettatura.

GUIDA ALLA PROGETTAZIONE

Dimensioni disponibili per filettature da M4 e M10.

Adatto per il controllo della posizione sulla formazione della controtesta rivettata.

Il campo di serraggio dei RIVEBLOC DC è più ampio dei rivetti convenzionali.
M6 spessore di serraggio 0.5-6.0 mm e 3.5 - 9 mm
M8 spessore di serraggio 0.5-8.0 mm e 4.0 -11 mm
N.B. Il RIVEBLOC DC può essere anche prodotto per spessori di serraggio differenti secondo le esigenze del cliente.

PSM CELADA
FASTENERS

DIMENSIONI

FILETTATURA INTERNA	MATERIALE		S SPESSORE SERRABILE	D DIAMETRO CORPO ESTERNO	E SPESSORE TESTA CILINDRICA	P (+0/+0,1) DIAMETRO FORATURA	T DIAMETRO TESTA CILINDRICA	L LUNGHEZZA TOTALE	R SPORGENZA ESTERNA
	ACCIAIO	INOX	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
M4	4 TP MDC 40	4 TP MDC 40X	0,5 a 4	7	0,8	7,1	10	14	8
	4 TP MDC 55	4 TP MDC 55X	2,5 5,5	7	0,8	7,1	10	15	8
	4 TP MDC 70	4 TP MDC 70X	4 a 7	7	0,8	7,1	10	17	8
M5	5 TP MDC 50	5 TP MDC 50X	0,5 a 5	8	1	8,1	11	17	9,5
	5 TP MDC 70	5 TP MDC 70X	3 a 7	8	1	8,1	11	19	9,5
M6	6 TP MDC 45	6 TP MDC 45X	0,5 a 4,5	9	1,5	9,1	13	17,5	10,5
	6 TP MDC 60	6 TP MDC 60X	0,5 a 6	9	1,5	9,1	13	19	10,5
	6 TP MDC 90	6 TP MDC 90X	4 a 9	9	1,5	9,1	13	22,5	10,5
M8	8 TP MDC 60	8 TP MDC 60X	0,5 a 6	11	1,5	11,1	16	20	12
	8 TP MDC 80	8 TP MDC 80X	0,5 a 8	11	1,5	11,1	16	23	12
	8 TP MDC 110	8 TP MDC 110X	4,5 a 11	11	1,5	11,1	16	26	12
	8 TP MDC 130	8 TP MDC 130X	6,5 a 13	11	1,5	11,1	16	28	12
M10	10 TP MDC 70	10 TP MDC 70X	0,8 a 7	13	2	13,1	19	26	16
	10 TP MDC 100	10 TP MDC 100X	0,5 a 10	13	2	13,1	19	30	16
	10 TP MDC 140	10 TP MDC 140X	5,5 a 14	13	2	13,1	19	34	16

COME ORDINARE

RIVEBLOC TP MDC	
FILETTATURA	4-TP-MDC-40
CODICE PRODOTTO	4-TP-MDC-40
SPESSORE	4-TP-MDC-40