PSM CELADA
FASTENERS




WOODSERT

WS PER TERMOINDURENTI E LEGNO

WOODSERT è un inserto in ottone progettato per il legno e per i materiali compositi. L'utilizzo del woodsert permette di ottenere delle filettature con elevate caratteristiche di resistenza ad usura in materiali poco resistenti.

DATI TECNICI



INSERTI WS

MATERIALE STANDARD
Ottone (B)

VANTAGGI

- Particolarmente indicato per legno e compositi.
- Possibile applicazione nei materiali termoplastici teneri.
- Indicato anche per materiali termoindurenti espansi.

GUIDA ALLA PROGETTAZIONE

TIPO	DIAMETRI DI PERFORATURA	
	legni dolci	legni duri e materiali compositi
M2,6	3,5	3,6 - 3,8
M3	4,1	4,2 - 4,3
M3,5	4,6	4,7 - 4,8
M4	5,1	5,2 - 5,3
M5	6,6	6,7 - 6,9
M6	7,6	7,7 - 7,9
M8	9,9	10,1 - 10,3
M10	12,4	12,6 - 12,8

PSM CELADA
FASTENERS

DIMENSIONI

FILETTATURA INTERNA	FILETTO INTERNO		FILETTO ESTERNO		L LUNGHEZZA	PROF. MIN. DEL FORO	SPESS. MIN. MATERIALE
	d	h	D	H			
M2	2,6	0,45	5	2	6	8	6
M2,5 - M3	3	0,5	5,5	2	6	8	6
M3,5	3,5	0,6	6,5	2,5	8	10	8
M4	4	0,7	7	2,5	10	13	10
M5	5	0,8	9	3	12	15	12
M6	6	1	10	4	14	17	14
M8	8	1,25	13	4	20	23	20
M10	10	1,5	16	5	23	26	23

Tutte le misure della tabella sono in millimetri. Misure diverse o esecuzioni speciali a richiesta.

COME ORDINARE

INSERTI WS	
CODICE PRODOTTO	WS-B-M6
MATERIALE	WS-B-M6
FILETTATURA INTERNA	WS-B-M6