




RIVEBLOC S MIC MICRO



Testa ridotta filo lamiera, gambo cilindrico aperto.
Acciaio zincato chiaro e acciaio inox (aisi 303).



FILETTATURA INTERNA	MATERIALE		D DIAMETRO CORPO ESTERNO	E SPESSORE MINITESTA	P (+0/+0,1) DIAMETRO FORATURA	T DIAMETRO MINITESTA	L LUNGHEZZA TOTALE	S1 SPESSORE SERRABILE	V DIMENSIONE VERTICALE	R SPORGENZA INTERNA	S2 SPESSORE SERRABILE	F DIAMETRO TUBOLARE INTERNO
	ACCIAIO	INOX										
M4	4 S MIC 01	4 S MIC 01X	6	0,5	6,1	7	7,8	0,5 a 0,8 0,5 a 1,8	6,2 7,2	4,2 4,2	0,3 a 0,8 0,3 a 0,8	8,5 8,5
	4 S MIC 02	4 S MIC 02X	6	0,5	6,1	7	8,5	1,5 a 2 1,5 a 2,5	7,4 7,9	4,2 4,2	0,8 a 1,5 0,8 a 1,5	8,5 8,5
M5	5 S MIC 01	5 S MIC 01X	7	0,5	7,1	8	9	0,7 a 1 0,7 a 2	7,4 8,4	5 5	0,5 a 1 0,5 a 1	10 10
	5 S MIC 02	5 S MIC 02X	7	0,5	7,1	8	10	2 a 2,5 2 a 3	9 9,5	5 5	1 a 2 1 a 2	10 10
M6	6 S MIC 01	6 S MIC 01X	8	0,6	8,1	9	10	0,7 a 1 0,7 a 2	8,5 9,5	6 6	0,5 a 1 0,5 a 1	12 12
	6 S MIC 02	6 S MIC 02X	8	0,6	8,1	9	11	2 a 2,5 2 a 3	10 10,5	6 6	1 a 2 1 a 2	12 12
M8	8 S MIC 01	8 S MIC 01X	10	0,6	10,1	11	12,5	1,5 a 2,5 1,5 a 3	11 11,5	7,5 7,5	0,5 a 1,2 0,5 a 1,2	18 18
	8 S MIC 02	8 S MIC 02X	10	0,6	10,1	11	14	3 a 4 3 a 4,5	12,5 13	7,5 7,5	1 a 2,5 1 a 2,5	18 18
	8 S MIC 03	8 S MIC 03X	10	0,6	10,1	11	15,5	4,5 a 5,5 4,5 a 6	14 14,5	7,5 7,5	2 a 4 2 a 4	18 18