





PPL

DADO AUTOAGGANCIANTE AUTOFRENANTE CON INSERTO IN NYLON

Dado autoagghiante con inserto in nylon per ottenere un effetto autofrenante sulla vite assemblata.

DATI TECNICI



VANTAGGI

- Offre una filettatura autofrenante.
- Compatto e di facile installazione.

GUIDA ALLA PROGETTAZIONE

Inserto in nylon resistente a successivi avvitiamenti della vite assemblata.

MATERIALE

Fabbricato nella versione in acciaio e in acciaio inossidabile A2.

DIMENSIONI

FILETTATURA	A max	SPESSORE MINIMO LAMIERA	FORO LAMIERA - 0,00 + 0,08	C max	D max	E max	T max	DISTANZA MINIMA DA CENTRO FORO A BORDO LAMIERA	MASSIMO FORO NELL'ELEMENTO DI ACCOPIAMENTO
ISO Metrica	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
M3	1,53	1,53	6	5,98	5,52	7,01	3,56	4,32	3,5
M4	1,53	1,53	7,5	7,48	7,01	8,54	4,2	5,59	4,5
M5	1,53	1,53	8	7,98	7,52	9	4,45	6,35	5,5

DATI DI MONTAGGIO E RESISTENZA MECCANICA

FILETTATURA		M3	M4	M5
MASSIMA COPPIA DI SERRAGGIO (Nm)		1,13	2,30	3,12
TEST SU LAMIERA DI ALLUMINIO 5052-H34 SPESSORE 1,5 mm	MONTAGGIO (Kn)	8,90	8,90	8,90
	ESPULSIONE (N)	1000	1290	1330
	COPPIA DIRETTA (NM)	2,25	6,77	7,90
TEST SU LAMIERA DI ALLUMINIO 5052-H34 SPESSORE 1,0 mm	MONTAGGIO (KN)	6,67	6,67	6,67
	ESPULSIONE (N)	710	800	800
	COPPIA DIRETTA (NM)	2,25	3,16	4,51
TEST SU LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 1,5 mm	MONTAGGIO (KN)	13,34	13,34	13,34
	ESPULSIONE (N)	1156	1290	1557
	COPPIA DIRETTA (NM)	2,25	6,77	7,90
TEST SU LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 1,2 mm	MONTAGGIO (KN)	13,34	13,34	13,34
	ESPULSIONE (N)	1000	1200	1380
	COPPIA DIRETTA (NM)	2,25	6,77	7,90

COME ORDINARE

PPL	
CODICE PRODOTTO	PPL-M3-SZ
FILETTATURA	PPL-M3-SZ
CODICE MATERIALE	PPL-M3-SZ